

KARTA PRODUKTU

ZAPALNIKI NIEELEKTRYCZNE

NITRONEL

ERGONEL

WŁAŚCIWOŚCI:

Parametry	NITRONEL LP (0-10)	NITRONEL LP (0-70)	NITRONEL MS 25 (1-25)	ERGONEL WZI 500 ms (1-8)	ERGONEL WZI 25 ms (1-14)
Typ	półsekundowy	decysekundowy	milisekundowy	półsekundowy	milisekundowy
Materiał łuski	aluminium	aluminium	aluminium	miedź	miedź
Ładunek wtórny	0,6g PETN	0,6 PETN	0,6 PETN	1,3 RDX	1,3 RDX
Opóźnienie międzystopniowe	500 ms	100 ms 200 ms 500 ms	25 ms	500 ms	25 ms
Stopnie opóźnienia	0-10	0-70	1-20	1-8	1-14
Kolor łuski	czerwony	czerwony	pomarańczowy	wg ustaleń z klientem	wg ustaleń z klientem

WARUNKI MAGAZYNOWANIA I STOSOWANIA:

Temperatura magazynowania	od 0°C do 45°C
Warunki stosowania	od - 25°C do 50°C
Okres gwarancji	12 miesięcy

KLASYFIKACJA:

Numer UN	0360
Klasa	1
Kod kwalifikacyjny	1.1 B