

KARTA PRODUKTU

ZAPALNIKI ELEKTRYCZNE METANOWE

WŁAŚCIWOŚCI:

Parametry	ERGO DET 0,2A N	ERGO DET 0,2A 25 ms (1-18)	ERGO DET 0,2A 250 ms(1-18)	ERGO DET 0,45A	ERGO DET 0,45A 25ms (1-18)	ERGO DET 2,0 A N	ERGO DET 2,0 A 25 ms (1-18)
Typ	natychmiasto wy	milisekundo wy	milisekundo wy	natychmiasto wy	milisekundo wy	natychmiasto wy	milisekundo wy
Czas zadziałania lub zwłoka międzystopnio wa	max. 10 ms	25 ms	250 ms	max. 10 ms	25 ms	max. 10 ms	25 ms
Stopnie opóźnień	nie dotyczy	od 1 do 18	od 1 do 18	nie dotyczy	od 1 do 18	nie dotyczy	od 1 do 18
Łuska	miedziana						
Ładunek wtórny	pentryt						
Przewody	Stalowe lub miedziane					miedziane	
Długość przewodów [m]	2 lub wielokrotność 1 m						
Rezystancja główki zapalczącej [Ω]	1,2- 2,2			0,4 – 0,7		0,97 – 0,13	
Bezpieczne natężenie prąd	0,20			0,45		2,00	
Max. impuls nieodpalający [mJ/Ω]	1,2			8,0		120	
Min. impuls odpalający [mJ/Ω]	2,4			16,0		280	

WARUNKI MAGAZYNOWANIA I STOSOWANIA:

	ERGO DET 0,2A 500ms (1-15)	ERGO DET 0,45A 500 ms (1-15)	ERGO DET 2,0A 500 ms (1-15)
Temperatura magazynowania	od 0°C do 45°C		
Warunki stosowania	od - 25°C do 50°C		
Okres gwarancji	12 miesięcy		

KLASYFIKACJA:

Numer UN	0030
Klasa	1
Kod kwalifikacyjny	1.1 B