

KARTA PRODUKTU

NITROCORD

LONTY DETONUJĄCE PENTRYTOWE

WŁAŚCIWOŚCI:

Rodzaje lontów detonujących

Parametry	NITROCORD 8	NITROCORD 6-N	NITROCORD 10	NITROCORD 12	NITROCORD 20	NITROCORD 25	NITROCORD 40	NITROCORD 80	NITROCORD 100
Nominalna średnica [mm]	4,8 ± 0,2	4,0 ± 0,2	5,2 ± 0,2	5,4 ± 0,2	7,0 ± 0,3	7,2 ± 0,3	8,5 ± 0,4	11,5 ± 0,5	12,0 ± 0,6
Nominalna długość na szpuli [m]	50 ± 0,5	250 ± 2,5 100 ± 2,0 50 ± 0,5	250 ± 2,5 100 ± 2,0 50 ± 0,5	250 ± 2,5 200 ± 2,0 100 ± 1,0	150 ± 1,5	150 ± 1,5	100 ± 1,0	50 ± 0,5	50 ± 0,5
Nominalna masa pentrytu w 1m [g]	8 ± 0,6 / - 0,2	6 ± 0,6 / - 0,2	10 ± 1,0	12 ± 1,0	20 ± 1,5	25 ± 1,5	40 ± 3,0	80 ± 4,0	100 ± 5,0
Prędkość detonacji [m/s]	6900 ± 5%								
Wrażliwość na inicjowanie	Słotka lub zapalnik zawierający min. 0,6 g pentrytu								
Nici rozpoznawcze	czerwone, 2 szt.								
Barwa powłoki	biała	czerwona							

WARUNKI MAGAZYNOWANIA I STOSOWANIA:

	NITROCORD 8		NITROCORD 6-N		NITROCORD 10	
Temperatura magazynowania	Od 0 °C do 45 °C					
Temperatura stosowania	Od - 20°C do 60°C		Od -20°C do 50°C			
Okres gwarancji	24 miesiące					
	NITROCORD 12	NITROCORD 20	NITROCORD 25	NITROCORD 40	NITROCORD 80	NITROCORD 100
Temperatura magazynowania	Od -20°C do 50°C					
Temperatura stosowania	Od -20°C do 50°C					
Okres gwarancji	24 miesiące					

KLASYFIKACJA:

Numer UN	0065
Klasa	1
Kod kwalifikacyjny	1.1 D